

Consola DC Inverter



Modo Wi-Fi



* Wi-Fi incluido en el producto.



Modelo		Unidad Interior	CON28INECR32	CON36INECR32	CON56INECR32
		Unidad Exterior	CON280UECR32	CON360UECR32	CON560UECR32
Pdesignc		kW	2,7	3,5	5,2
Pdesignh (Zona Media)		kW	2,6	3,2	5,0
Pdesignh (Zona más cálida)		kW	2,8	3,3	5,2
Capacidad de Refrigeración		Btu/h	9212 (2388-11601)	12010 (2730-15013)	17742 (4299-22519)
		kW	2,70 (0,70-3,40)	3,52 (0,80-4,40)	5,20 (1,26-6,60)
Capacidad de Calefacción		Btu/h	9895 (2047-11942)	12966 (3753-15013)	17742 (3821-23202)
		kW	2,90 (0,60-3,50)	3,80 (1,10-4,40)	5,20 (1,12-6,80)
Refrigeración	SEER		7,20	7,0	6,60
	Grado de eficiencia energética		A++	A++	A++
Calefacción	SCOP Zona Media		4,0	4,10	4,10
	Grado de eficiencia energética Zona Media		A+	A+	A+
	SCOP Zona más cálida		5,30	5,30	5,10
	Grado de eficiencia energética Zona más cálida		A+++	A+++	A+++
Alimentación*: Tensión/Fases/Frecuencia		Volts/Phase/Hz	230/1/50		
Refrigeración	Consumo anual de electricidad (QCE)	kWh/a	131	175	276
	Consumo anual de electricidad Zona media (QHE)	kW	0,72	1,0	1,60
Calefacción	Consumo anual de electricidad Zona más cálida (QHE)	kWh/a	910	1093	1707
	Consumo en condiciones nominales **	kWh/a	740	872	1427
	Consumo en condiciones nominales **	kW	0,73	0,96	1,48
Deshumidificación		L/h	0,8	1,20	1,8
Volumen de flujo de aire (Bajo/Medio/Alto/Turbo)		m³/h	250/280/330/370/410/ 430/500	280/360/400/440/480/ 520/600	320/410/460/520/ 580/650/700
Nivel de potencia acústica de la unidad interior (Bajo/Medio/Alto/Turbo)		dB(A)	34/38/42/44/45/48/50	35/39/43/46/48/50/54	41/45/47/50/52/55/57
Nivel de presión acústica de la unidad interior **** (Bajo/Medio/Alto/Turbo)		dB(A)	23/26/29/31/33/36/39	25/29/33/36/38/40/44	31/35/37/40/42/45/47
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior		dB(A)	60	62	65
Nivel de presión acústica de la unidad exterior***		dB(A)	50	54	57
Unidad Interior	Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo)	mm	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215
	Dimensiones del embalaje (AnchoxAltoxFondo)	mm	788 x 697 x 283	788 x 697 x 283	788 x 697 x 283
	Peso neto / bruto	kg	15,5/18,5	15,5/18,5	15,5/18,5
Unidad Exterior	Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo)	mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396
	Dimensiones del embalaje (AnchoxAltoxFondo)	mm	823 x 595 x 358	881 x 645 x 363	1029 x 750 x 458
	Peso neto / bruto	kg	27,5/30	30,5/33,5	46/50,5
Conexión de tuberías	Líquido diámetro	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gas diámetro	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
	Longitud máxima de tubería****	m	15 ***	20 ***	25 ***
	Distancia máxima permitida en vertical	m	10	10	10
Carga de refrigerante (R32)		g	550	750	1000
Filtros			Anti polvo		
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°C	-15~43		
	Calefacción	°C	-22~-24		

Los datos técnicos cumplen con la norma UNI 14511/2004. Nota: * El suministro de energía se encuentra en la unidad exterior
UNI 14511/2004. *** Medido en campo libre **** Más de 5m agregar 20 g/m

** Los datos técnicos cumplen con la norma

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Función Wi-Fi	Sistema de Autodiagnosis
Función Turbo	Función Reinicio Automático
Doble salida de aire caliente	Control por cable
Mando con Función HOTEL	

