

SPLIT PARED AURA 1x1



DISEÑO MINIMALISTA Y ELEGANTE

La nueva gama Daitso AURA presenta un nuevo **diseño renovado y minimalista**, entre el que destacamos la pantalla LED iluminada en el frontal aportando modernidad y máxima comodidad gracias al **control Wi-Fi incluido** para conocer y controlar la temperatura de la estancia en todo momento.

Un equipo con altas prestaciones y máximo **ahorro energético** llegando a obtener la clasificación energética A++ gracias del uso de refrigerante R-32 de bajo PCA.

Entre las características principales de la gama AURA destacamos la función de ahorro energético para reducir el consumo eléctrico, el modo programación que permite encender o apagar la máquina de forma automática, la función Sleep logrando una **climatización silenciosa** y el reinicio automático en caso de pérdida de luz en la vivienda.



Control Wi-Fi incluido

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **EWPE Smart**.

Modelo			ASD 9K-DA	ASD 12K-DA	ASD 18K-DA	ASD 24K-DA
Código			3NDA01060	3NDA01065	3NDA01070	3NDA01075
Potencia frigorífica	kcal/h		2.321	3.009	4.471	6.018
	kW		2,7	3,5	5,2	7,0
Potencia calorífica	kcal/h		2.407	3.115	4.557	6.363
	kW		2,8	3,67	5,3	7,4
Potencia absorbida	Frigorífica/Calorífica	kW	0,82/0,76	1,09/0,99	1,53/1,41	1,90/1,89
SEER			6,8	7,0	7,0	6,5
SCOP	A/M/B		5,1 / 4 / 3,2	5,1 / 4 / 3,3	5,1 / 4 / 3,4	5,1 / 4 / 3,3
Clase energética	Frigorífica/Calorífica		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentación eléctrica	V/Ph/Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Intensidad absorbida	Frigorífica/Calorífica	A	3,8/3,5	5,0/4,5	6,8/6,3	8,73/8,84
Cable de alimentación	n° x s	(U.E) 2 x 2,5 + T				
Cable de interconexión	n° x s	3 x 0,75 + T				
Caudal de aire Unidad Interior	A / B	m³/h	560/290	680/390	800/470	1.250 /750
Caudal de aire Unidad Exterior		m³/h	1.600	2.200	3.200	3.200
Rango de funcionamiento	Frio	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Calor	°C	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-22 ~ +24
Presión sonora Unidad Interior	A/M/B	dB(A)	41 / 32 / 24	42 / 32 / 26	45 / 38 / 31	48 / 39 / 33
Presión sonora Unidad Exterior		dB(A)	50	52	57	57
Diámetro tubería	Líquido-Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Distancia máxima permitida	Total/ Vertical	m	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Refrigerante	Tipo		R-32	R-32	R-32	R-32
Carga Refrigerante		Kg	0,55	0,7	1,0	1,7
Dimensiones Unidad Interior	Alto /Ancho/Fondo	mm	275/790/200	289/845/209	300/970/224	325/1078/246
Dimensiones Unidad Exterior			540/782/320	596/848/320	700/965/396	700/965/396
Peso neto	Ud. Int./ Ud. Ext.	Kg	9 / 27,5	10,5 / 31	13,5 / 53,5	16,5 / 53,5

Accesorios

3NDA9057	ACCD_WC3	Control por cable premium	
3NDA9042	ACCD_CC1	Control centralizado*	
3NDA9050	ACCD_CC2	Control centralizado*	

*Para el funcionamiento de los controles centralizados es necesario que las unidades dispongan del control por cable premium 3NDA9057.

DAITSU, EL AIRE MÁS FÁCIL, DE PRINCIPIO A FIN

Los productos Daitso están pensados para facilitar al máximo su uso, instalación y mantenimiento. Esto significa que, ya sea desde la comodidad de tu hogar o como profesional del sector, encontrarás entre las gamas Daitso una manera de hacer tu vida más fácil. Algunas de las funciones que podrás descubrir entre nuestros productos son:



Todo esto convierte a Daitso en la marca preferida para el instalador, con una gama de productos adaptada tanto a sus necesidades como a las del usuario.

DAITSU, CUMPLE CONTIGO Y CON EL PLANETA

MODELOS CON R-32

Quizá la parte más importante de un Sistema de Climatización es el gas refrigerante que circula por su interior. Si queremos apostar por unos sistemas que realmente cumplan con nuestros compromisos, tenemos que trabajar con las innovaciones más destacadas en este campo. Una de nuestras respuestas más enérgicas a la demanda existente de refrigerantes cada vez más ecológicos es la introducción de la gama Daitso R32. Con ello, conseguimos múltiples ventajas:



- 1 Su potencial de calentamiento global (GWP) es sólo un tercio del que tienen los actuales modelos de R410.
- 2 Es un gas 100% puro, por lo que es mucho más barato y eficiente de reciclar. Esto reduce al máximo los residuos asociados a su reutilización.
- 3 Al ser ecológico, está gravado con menos impuestos que el R410, por lo que el mantenimiento será también 3 veces más barato en el caso de fuga.
- 4 A temperaturas exteriores bajas, gana en eficiencia respecto al R410.
- 5 La carga de gas es menor que en el caso del R410.

CONTROLA TU DAITSU CON LA APP EWPE SMART

La aplicación EWPE Smart de Daitso controla las diferentes unidades interiores de aire acondicionado y te permite acceder a distancia y desde cualquiera de tus dispositivos móviles (Smartphone o Tablet.)

- SMART SWING**
Regula la dirección del aire según la zona que quieras priorizar en la climatización.
- MEMORIA DE AJUSTES**
El equipo analiza de manera inteligente la temperatura y la velocidad del ventilador seleccionados. Una vez éste haya alcanzado el nivel de confort adecuado, la frecuencia y la potencia del ventilador se ajustarán automáticamente.
- CONTROL DE NIVEL SONORO**
Controla el nivel sonoro de tu equipo como desees.
- MODO SLEEP CONFIGURABLE**
Personaliza y controla de manera fácil e intuitiva la temperatura y el nivel sonoro mientras estás durmiendo.
- TEMPORIZADOR SEMANAL**
Gestiona el funcionamiento de tu equipo mediante el temporizador semanal. Éste se encenderá y se apagará con los ajustes seleccionados.
- CONTROL DE ESCENARIOS**
Los escenarios te permiten establecer modos de funcionamiento estándar para situaciones típicas de nuestra vida cotidiana.

