


TAD-229E



R-290: compuesto natural con cero ODP (Ozone Depletion Potential o potencial de destrucción de la capa de ozono) y un índice muy bajo (3) de GWP (Global Warming Potential o potencial de calentamiento global)



Ficha técnica de producto

Tipo de producto	Aire acondicionado portátil
Línea de producto	Climatización
Marca	TOYOTOMI
Modelo	TAD-229 E
Color	Blanco-Plata
Código EAN	4963505829964

Especificaciones técnicas

Capacidad	conforme EN14511-2013	kW	2.9
		Btu/h	9.895
Clase EE	conforme EN14511-2013		A+
EER	conforme EN14511-2013		3,10
Potencia		kW	0.935
Consumo en modo Standby		W	--
Consumo de energía		A	4,10
Tensión		V/Hz	220-240/50
Volumen recirculación aire		m³/h	360/330/300
Deshumidificación max.		L/24hr	38
Deshumidificación a 32°C, 80% RH			
Volumen a enfriar		m³	45 – 66
Tipo de compresor			Rotativo
Refrigerante	Tipo/gr		R-290 / 300
Indice GWP			3 (natural)
Rango del termostato		°C	16 ~ 30
Velocidades de ventilación			3
Sonido (Nivel de Presion Sonora)		dB(A)	52/50/48
Dimensiones producto	LxHxW mm		390 * 820 * 405
Dimensiones con embalaje	LxHxW mm		455 * 862 * 581
Peso neto	Kg		36,0
Peso bruto	Kg		41,0
Protección IP			IP X0
Mando a distancia			Si
Filtro de polvo			Si
Garantía	Años		2



Características



Ventilador con 3 velocidades: Posibilidad de regular la velocidad del ventilador en baja, media o alta potencia. La velocidad seleccionada se muestra en la pantalla.



Deshumidificador: Cuando el aire acondicionado es usado como deshumidificador, puede optar por usar o no el tubo de evacuación, de forma que permita mantener el aire caliente en la estancia. En el modo deshumidificación, es necesario el uso de una salida de agua (drenaje continuo).



Sistema Cool-Down: El tubo de evacuación no solo extraerá aire caliente de la habitación sino que, al mismo tiempo, extraerá el agua. El agua condensada se canalizará por el compresor, refrigerándolo, aumentando su eficiencia y prolongando la duración del mismo. Este sistema de enfriamiento es más eficiente y económico.



Directiva ERP 2009/125/CE: El dispositivo cumple con la Directiva ERP 2009/125 / CE, Directiva Europea sobre diseño ecológico.



Refrigerante R-290 respetuoso con el medio ambiente: Esta unidad utiliza un **refrigerante natural**, R290, respetuoso con el medio ambiente. El rendimiento general de este refrigerante, especialmente desarrollado para aplicaciones de climatización, ha demostrado ser la mejor alternativa con respecto a la eficiencia energética y al impacto del efecto invernadero, como sustituto del refrigerante R410 / R 32 utilizados en el pasado



Mando a distancia: La unidad está equipada con un mando a distancia así como pantalla LED.



Temporizador 24 h: El tiempo de funcionamiento del dispositivo se puede configurar hasta 24 horas. El dispositivo se apagará o encenderá automáticamente una vez transcurrido el tiempo establecido.



Filtro antipolvo: El filtro antipolvo absorbe el polvo que la unidad interior extrae de la estancia.



Gran caudal de aire: Garantiza un caudal máximo de aire de 360 m³/h , posibilitando enfriar volúmenes de hasta 66m³ proporcionando una agradable sensación de bienestar.



Función Wi-Fi: Seleccione cuando lo desee, incluso fuera de su hogar, mediante teléfono móvil o tableta, diferentes funciones.